

カタログ・カスタム
フィルターコネクタ



EMI/EMPフィルターコネクタ
平面コンデンサアレイ
C・L-C・C-L・Pi
TVSダイオード



社内一貫生産による
安定した品質と納期

平面コンデンサアレイのEMIフィルターコネクタとTVSダイオード内蔵のEMPコネクタはカタログ品だけでなくカスタマイズに柔軟に応じます。

- 多層セラミック材平面コンデンサアレイ
- TVSダイオード実装
- 宇宙グレード表面処理・スクリーニング/アウトガス処理
- 基板実装・ソルダーカップ・圧着
- 静電容量: 35 - 240,000 pF
- ピン毎に静電容量調整可
- ダイオードバーンイン作業・試験
- 社内一貫生産による徹底した品質管理及び短納期

静電容量範囲		
クラス	Piフィルター (pF)	Cフィルター (pF)
X	160,000 - 240,000	80,000 - 120,000
Y	80,000 - 120,000	40,000 - 60,000
Z	60,000 - 90,000	30,000 - 45,000
A	38,000 - 56,000	19,000 - 28,000
B	32,000 - 45,000	16,000 - 22,500
C	18,000 - 33,000	9,000 - 16,500
D	8,000 - 12,000	4,000 - 6,000
E	3,300 - 5,000	1,650 - 2,500
F	800 - 1,300	400 - 650
G	400 - 600	200 - 300
J	70-120	35-60



Micro-Dと79 シリーズ角形コネクタにも
EMIフィルターやEMP対応可

宇宙グレード

EMI/EMP フィルターコネクタ

革新設計・完全な垂直統合



ロングシェル構造
スタンドオフ形状



中継アダプタ



D38999
サイドカー省スペース設計



Mighty Mouse 801シリーズ
ジャムナットレセプタクル



Mighty Mouse 805 シリーズ
ジャムナットレセプタクル
ソルダーカップ



D38999
圧着コンタクト



D38999 EMPコネクタ



MIL-DTL-83723 シリーズIII
EMPコネクタ



特注QDコネクタ
半田フリー接合コンタクト